

MCMs SZ-H-25-50

Zadná montovaná vrtuľa s hydraulickým bočným pohybom (s vrtačkou)



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/m16-1626>



Parametre

Meno	Jednotka
Hmotnosť	200 kg

Popis

Pozemné vetvičky s hydraulickým chodom je stroj namontovaný na trojbodové spojenie (trojbodové spojenie), navrhnuté tak, aby pracovali s poľnohospodárskymi traktormi triedy 0.6. Pohon sa prenáša cez PTO hriadeľ traktora. Vrták sa používa na vrtanie dier v zemi pri výsadbe ovocných stromov a kríkov atď. Existuje možnosť vrtať hlbšie diery, ktoré umožňujú použitie zariadenia pre nastavenie plotových stĺpov, riadkov, atď. Stroj vrta otvory v zemi vertikálne do 65 cm s priemerom $\varnothing 50$ cm a do hĺbky 100 cm s priemerom $\varnothing 25$ cm. Nastavením rýchlosti valca (PTO) môžeme pri vrtaní nastaviť šírku rozptýlenej pôdy. Pre auger, sa odporúča použiť napájací relé boj s roztrhnutím poistky alebo 250 Nm trecej spojky, napr. LFMR C 40970. Vďaka použitiu hydraulického valca sa vrták môže presunúť až do 80 cm vo vzťahu k osi traktora, čo umožňuje vrtanie dier v existujúcom rade stromov.

- možnosť vrtania otvorov v dvoch radoch počas jedného prechodu vďaka pohybu vrtačky pomocou hydraulického valca
- dva vrtáky v súprave 25/100 a 50/65 (priemer/dĺžka cm)
- vertikálnosť vrtačky