

Belafer TBF-150-H

150 cm lesnícka kosačka pre CAT, JCB (hydraulická, s kladivami)



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b15-1732>



Parametre

Meno	Jednotka
Pracovná šírka	1500 mm
Hmotnosť	830 kg
Hydraulické tlaky	350-450 bar
Prietok oleja	70-100 l/min

Popis

Hidraulic Lesný mulcher pre lopaty a exkavátory. Modely TBF-Marine-II hydraulické a DFR-H.

Modely mulčov TBF-H a DFR-H sú konštruované tak, aby boli namontované na hydraulických pásových traktoroch rôznych značiek. Modely drvičov TBF-H a dokončovacích kosačiek DFR-H sú prispôsobené hydraulickým systémovým výstupom traktorov, kde prúd hydraulického oleja a pracovný tlak hydraulického čerpadla sú tie, ktoré napájajú hydraulické motory a prevodovku náprav rotora kladiva do remeňov v drvičoch TBF-H alebo v reťazovom pohone v modeloch DFR-H v závislosti od stroja, ktorý je prispôsobený každému hnaciemu vozidlu. Požadovaný výkon tepelného motora a prietoku čerpadla v týchto reťazových traktoroch na montáž týchto TBF-H a DFR-H sa pohybuje od 90 do 120 HP lopat a prietok od 90 do 140 litrov za minútu. Vo všetkých prípadoch je maximálny tlak, pri ktorom sú naše ventily nastavené medzi 300 a 450 bar. Lisovacia kapacita pri pracovných podmienkach v týchto modeloch sa pohybuje od 12 cm. v reťazovom kefovači DFR-H a 20 cm. v pololesníkoch TBF-H. Odvodenie modelov Semi-lesných križovatiek série TBF-MARINE-II, je model TBF-II-H, pre zákazníkov, ktorí nemajú konvenčné traktory, ale majú JCB, alebo Caterpillar stroje s hydraulickými zariadeniami s viac špecifickými vlastnosťami schopný montáž hydraulické kefy s optimálnym výkonom. Model je možné montovať na verejné a stavebné strojné rozsahy, ako sú hydrostatické reťazové traktory, retro-zmiešané a v niektorých prípadoch na nakladače a Buldozery. Vlastnosti zariadenia sú podobné tým, ktoré sú spojené na traktore, ale s hydraulickým používaním bez PTO.

- Hasis in anti-wear plating.
- Hydraulický piestový motor (63 c. c.)
- Absorbovaný výkon 71 hp
- Typ lesnej výkopovej šachty (550 mm.)
- Typ hydraulického prevodu.
- Nastaviteľné zadné valce.
- požiadavky na výkon 36 až 60 koní.
- Podpora šmykov.
- Hydraulická chvostová brána.