AgroHof.sk

TPI 350

Vodné čerpadlo PTO s hydraulickým otáčaním a zdvihom, Ø350 mm

Kód tovaru: P170-31924



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/tpi-350-vodne-cerpadlo-pto-s-hydraulickym-otacanim-a-zdvihom-o350-mm

Parametre

Názov	Hodnota
Priemer potrubia	350 mm
Dĺžka potrubia	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Jazda	Tractor PTO .
Otáčky vývodového hriadeľa	540 ot/min
Náter	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Štandardný ventil	Vacuum relief valve .
Hydraulické pripojenie / pár	Hydraulic rotation and lifting (tractor hydraulics) .
Výkon vývodového hriadeľa	55 kW
Prietok vody	8 400 – 26 400 litre/min
Výška výpustu	7 100 – 1 800 mm
Hmotnosť	495 / 610 / 665 / 740 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Popis

Pennacchio TPI je vodné čerpadlo montované na traktor, poháňané vývodovým hriadeľom (PTO), určené na zavlažovanie plodín a na prepravu veľkých objemov vody. Voda sa dá čerpať z kanálov, priekop, nádrží a vodných tokov, čím sa čo najlepšie využívajú dostupné vodné zdroje.

Jeho plne hydraulický systém otáča a zdvíha čerpadlo ľahko a presne. Vďaka pripojeniu k hydraulickému systému traktora je možné rýchlo nastaviť pracovnú polohu, čo zaisťuje praktickú a presnú prevádzku aj pri vysokých prietokoch a nízkych výtlačných výškach.

TPI 350 má priemer potrubia 350 mm a pracuje pri otáčkach 540 ot./min s požadovaným výkonom 55 kW. Dodáva prietok 8 400 až 26 400 litrov za minútu (504 až 1 584 m³/h) pri výtlačných výškach od 7,1 m do 1,8 m. Je k dispozícii s dĺžkami potrubia 3, 4, 5, 6 a 7 metrov. Verzie s dĺžkou 6 m a 7 m sú vybavené priemyselným otočným vencom.

Štandardné vybavenie:

- Natreté oranžovou farbou RAL 2004
- Vákuový poistný ventil
- Súprava na vonkajšie mazanie
- Priemyselný otočný krúžok (verzie 6 m a 7 m)

Možnosti:

- Žiarovo pozinkované prevedenie

- Štandardný kardanový hriadeľ L 1100, kat. 6
- Vodné deflektory a ploché PVC hadice
- Vlastné konfigurácie a rozmery na požiadanie