AgroHof.sk

TPM 300

Vodné čerpadlo PTO s manuálnym otáčaním a hydraulickým zdvihom, Ø300 mm

Kód tovaru: P170-31917



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/tpm-300-vodne-cerpadlo-pto-s-manualnym-otacanim-a-hydraulickym-zdvihom-o300-mm

Parametre

Názov	Hodnota
Priemer potrubia	300 mm
Dĺžka potrubia	3 / 4 / 5 / 6 / 7 m
Jazda	Tractor PTO .
Otáčky vývodového hriadeľa	540 ot/min
Náter	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Štandardný ventil	Vacuum relief valve .
Hydraulické pripojenie / pár	Hydraulic lifting cylinder (tractor hydraulics) .
Výkon vývodového hriadeľa	40 kW
Prietok vody	8 400 – 16 800 litre/min
Výška výpustu	7 000 – 3 100 mm
Hmotnosť	350 / 445 / 490 / 595 (3 / 4 / 5 / 6 m) kg

Popis

Pennacchio TPM je vodné čerpadlo montované na traktor, poháňané vývodovým hriadeľom (PTO), určené na zavlažovanie plodín a na prepravu veľkých objemov vody. Voda sa dá čerpať z kanálov, priekop, nádrží a vodných tokov, čím sa čo najlepšie využívajú dostupné vodné zdroje.

Výška čerpacej trubice sa nastavuje hydraulickým zdvíhacím valcom pripojeným k hydraulickému systému traktora, zatiaľ čo výtlačné potrubie sa otáča ručne podľa potreby. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a jednoduchej obsluhe dosahuje TPM vysoké prietoky aj pri nízkych výtlačkoch.

TPM 300 má priemer potrubia 300 mm a pracuje pri otáčkach 540 ot./min s požadovaným výkonom 40 kW. Dodáva prietok 8 400 až 16 800 litrov za minútu (504 až 1 008 m³/h) pri výtlačných výškach od 7,0 m do 3,1 m. Je k dispozícii s dĺžkami potrubia 3, 4, 5, 6 a 7 metrov.

Štandardné vybavenie:

- Natreté oranžovou farbou RAL 2004
- Vákuový poistný ventil
- Súprava na vonkajšie mazanie

Možnosti:

- Žiarovo pozinkované prevedenie
- Štandardný kardanový hriadeľ L 1100, kat. 6

- Vodné deflektory a ploché PVC hadice
- Vlastné konfigurácie a rozmery na požiadanie