AgroHof.sk

TPT 200

Teleskopické vodné čerpadlo PTO s hydraulickým otáčaním a zdvihom, Ø200 mm

Kód tovaru: P170-31927



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/tpt-200-teleskopicke-vodne-cerpadlo-pto-s-hydraulickym-otacanim-a-zdvihom-o200-mm

Parametre

Názov	Hodnota
Priemer potrubia	200 mm
Dĺžka potrubia	4 / 5 m
Jazda	Tractor PTO .
Otáčky vývodového hriadeľa	540 ot/min
Náter	Painted, orange RAL 2004 (hot-dip galvanized on request) .
Štandardný ventil	Vacuum relief valve .
Hydraulické pripojenie / pár	Hydraulic rotation and lifting; 1.90 m hot-dip galvanized telescopic tube; industrial slewing ring .

Popis

Pennacchio TPT je teleskopické vodné čerpadlo montované na traktor, poháňané vývodovým hriadeľom (PTO), určené na zavlažovanie plodín a na prepravu veľkých objemov vody z kanálov, priekop, nádrží a vodných tokov.

Disponuje plne hydraulickým otáčaním a zdvíhaním spolu so žiarovo pozinkovanou teleskopickou trubicou s výsuvom 1,90 m, takže dĺžku čerpadla je možné prispôsobiť rôznym prevádzkovým požiadavkám. Vysokovýkonný priemyselný otočný krúžok poskytuje väčšiu stabilitu počas otáčania, a to aj s vysunutou teleskopickou trubicou, čím sa znižuje kmitanie a zabezpečuje stabilnejší a presnejší pohyb.

TPT 200 má priemer potrubia 200 mm a je k dispozícii s dĺžkami rúr 4 a 5 metrov.

Štandardné vybavenie:

- Natreté oranžovou farbou RAL 2004
- Žiarovo pozinkovaná teleskopická trubica, predĺženie 1,90 m
- Priemyselný otočný krúžok
- Vákuový poistný ventil
- Súprava na vonkajšie mazanie

Možnosti:

- Plne žiarovo pozinkované prevedenie
- Štandardný kardanový hriadeľ L 1100, kat. 6
- Vodné deflektory a ploché PVC hadice
- Vlastné konfigurácie a rozmery na požiadanie