AgroHof.sk

YM347A EU FR-AF (Y95-31997)

Traktor 47 koní s ochranným rámom – YM347A EU FR-AF (Y95-31997)

Kód tovaru: Y95-31997



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/traktor-47-koni-s-ochrannym-ramom-31997

Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	2085 kg
Motor	4TNV88C
Počet valcov	4 ks
Objem motora	2189 cm3
Krútiaci moment	142.6 Nm
Generátor	12V/55 A
Batéria	12V/70 Ah
Prenos	Mechanical Full Synchonized
Brzdový systém	Multiple Wet Brake Disk .
Jazda	Selectable 4WD .
Kruh otáčania	Left: 4.720 / Right: 4.760 mm
Prevodový pomer	12F+12R (incl. Creep) .
Rýchlosť	25.9 KM/H
Ťažná kapacita - Nepoškodené	3000 kg
Ťažná kapacita - Poškodené	6000 kg
Max. zaťaženie prednej nápravy	1200 kg
Max. zaťaženie zadnej nápravy	2800 kg
Maximálna povolená hmotnosť	3660 kg
Výkon vývodového hriadeľa	26.5 kW
Otáčky zadného vývodového hriadeľa	540/750 ot/min
Objem palivovej nádrže	48 L
Objem nádrže na hydraulický olej	29 L
Kapacita hydro čerpadla	38.5 l/min
Čerpadlo riadenia	21.5 L/min
Hydraulické čerpadlá	17 l/min
Hydraulický tlak	167 bar
Hydraulické pripojenie / pár	2 Sets .
3-bodová zdvíhacia kapacita	1450 kg
Dĺžka	3715 mm

AgroHof.sk

Názov	Hodnota
Šírka	1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm
Svetlá výška	Min. 227 - Max. 336 mm
Rázvor kolies	197 cm
Výška	2380 mm
Výkon motora traktora	35 KW
Výkon traktora	47 HP

Popis

Tento produkt je variant YM347A EU FR-AF: ochranný rám ROPS, poľnohospodárske pneumatiky.

Japonská prémiová kvalita!

5-ročná plná záruka! Financovanie je možné s 0 % úrokovou sadzbou! Jedinou sériou Yanmar, ktorá je momentálne dostupná s mechanickou prevodovkou a iba s ochranným rámom, je séria YM, ktorá je k dispozícii vo verziách s výkonom 47 a 60 koní. Zdvihový objem motora je vo svojej triede vynikajúci, s 2,2-litrovými motormi so vstrekovaním common rail u modelu YM347 a 3,3-litrovými motormi so vstrekovaním common rail u modelu YM359. Na rozdiel od preplňovaných motorov táto funkcia poskytuje vysoký výkon pri nízkych otáčkach motora, dlhšiu životnosť motora, nízke zahrievanie a o 30 – 40 % nižšiu spotrebu paliva.12 /Je vybavený 12-stupňovou synchronizovanou prevodovkou so smerovým radením. Má tiež veľmi pomaly stúpavé prevody a prevody vhodné na použitie na cestách, takže je možné stroj použiť kdekoľvek. Vďaka vlastnému motoru, prevodovke, hydraulike a mostíkom zaručujú vysokú kvalitu, vynikajúce inžinierstvo a nadpriemernú kvalitu svojich strojov v porovnaní s inými značkami.

Elektronicky riadený pohon všetkých kolies a uzávierka diferenciálu umožňujú lepšiu trakciu a manévrovateľnosť vo všetkých situáciách. Dva páry hydraulických okruhov v zadnej časti stroja, z ktorých jeden má plavák, je možné ovládať pomocou hydraulických pák. Stroj má zadný vývodový hriadeľ (540 ot./min.). Má veľmi širokú škálu použitia, od obcí, chovov hospodárskych zvierat, lesníctva, záhradníctva, záhradníctva, ornej pôdy a malých fariem až po komunálne práce, vďaka čomu je univerzálnym strojom pre všetky oblasti.