AgroHof.sk

# YM347A EU FR-OR (Y95-31999)

Traktor 47 koní s ochranným rámom – YM347A EU FR-OR (Y95-31999)

Kód tovaru: Y95-31999




**Predajca**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

**Predaj**

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/traktor-47-koni-s-ochrannym-ramom-31999

## Parametre

| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť | 2085 kg |
| Motor | 4TNV88C |
| Počet valcov | 4 ks |
| Objem motora | 2189 cm3 |
| Krútiaci moment | 142.6 Nm |
| Generátor | 12V/55 A |
| Batéria | 12V/70 Ah |
| Prenos | Mechanical Full Synchonized |
| Brzdový systém | Multiple Wet Brake Disk . |
| Jazda | Selectable 4WD . |
| Kruh otáčania | Left: 4.720 / Right: 4.760 mm |
| Prevodový pomer | 12F+12R (incl. Creep) . |
| Rýchlosť | 25.9 KM/H |
| Ťažná kapacita - Nepoškodené | 3000 kg |
| Ťažná kapacita - Poškodené | 6000 kg |
| Max. zaťaženie prednej nápravy | 1200 kg |
| Max. zaťaženie zadnej nápravy | 2800 kg |
| Maximálna povolená hmotnosť | 3660 kg |
| Výkon vývodového hriadeľa | 26.5 kW |
| Otáčky zadného vývodového hriadeľa | 540/750 ot/min |
| Objem palivovej nádrže | 48 L |
| Objem nádrže na hydraulický olej | 29 L |
| Kapacita hydro čerpadla | 38.5 l/min |
| Čerpadlo riadenia | 21.5 L/min |
| Hydraulické čerpadlá | 17 l/min |
| Hydraulický tlak | 167 bar |
| Hydraulické pripojenie / pár | 2 Sets . |
| 3-bodová zdvíhacia kapacita | 1450 kg |
| Dĺžka | 3715 mm |

AgroHof.sk

| Názov | Hodnota |
|---|---|
| Šírka | 1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm |
| Svetlá výška | Min. 227 - Max. 336 mm |
| Rázvor kolies | 197 cm |
| Výška | 2380 mm |
| Výkon motora traktora | 35 KW |
| Výkon traktora | 47 HP |

## Popis

**Tento produkt je variant YM347A EU FR-OR: ochranný rám ROPS, sadové pneumatiky (o niečo užšie).**

Japonská prémiová kvalita!

5-ročná plná záruka! Financovanie je možné s 0 % úrokovou sadzbou! Jedinou sériou Yanmar, ktorá je momentálne dostupná s mechanickou prevodovkou a iba s ochranným rámom, je séria YM, ktorá je k dispozícii vo verziách s výkonom 47 a 60 koní. Zdvihový objem motora je vo svojej triede vynikajúci, s 2,2-litrovými motormi so vstrekovaním common rail u modelu YM347 a 3,3-litrovými motormi so vstrekovaním common rail u modelu YM359. Na rozdiel od preplňovaných motorov táto funkcia poskytuje vysoký výkon pri nízkych otáčkach motora, dlhšiu životnosť motora, nízke zahrievanie a o 30 – 40 % nižšiu spotrebu paliva.12 /Je vybavený 12-stupňovou synchronizovanou prevodovkou so smerovým radením. Má tiež veľmi pomaly stúpavé prevody a prevody vhodné na použitie na cestách, takže je možné stroj použiť kdekoľvek. Vďaka vlastnému motoru, prevodovke, hydraulike a mostíkom zaručujú vysokú kvalitu, vynikajúce inžinierstvo a nadpriemernú kvalitu svojich strojov v porovnaní s inými značkami.

Elektronicky riadený pohon všetkých kolies a uzávierka diferenciálu umožňujú lepšiu trakciu a manévrovateľnosť vo všetkých situáciách. Dva páry hydraulických okruhov v zadnej časti stroja, z ktorých jeden má plavák, je možné ovládať pomocou hydraulických pák. Stroj má zadný vývodový hriadeľ (540 ot./min.). Má veľmi širokú škálu použitia, od obcí, chovov hospodárskych zvierat, lesníctva, záhradníctva, záhradníctva, ornej pôdy a malých fariem až po komunálne práce, vďaka čomu je univerzálnym strojom pre všetky oblasti.