

TS-30 P.T.O & Electric

Štiepačka dreva, kombinovaná 30 ton (PTO + elektromotor), vertikálna

Kód tovaru: J33-10389



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/ts-30k-%C5%A1tiepa%C4%8Dka-gume%C5%88ov-30-ton-kombinovan%C3%BD-v%C3%BDvodov%C3%BD-elektrick%C3%BD-motor-vertik%C3%A1lny>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	400 kg
Rozmery	1540x1140x2510 mm

Popis

Tu vám môžeme ponúknuť jeden z najnovších modelov štiepačiek dreva. Ide o veľmi odolnú a robustnú konštrukciu. Hmotnosť samotnej štiepačky je 400 kg!

Tento model bol vyrobený v súlade s najnovšou normou EÚ pre bezpečnosť výrobkov EN 609:2017.

Obrovská štiepacia sila 30 ton sa dosahuje pomocou elektromotora (400 V, 5,5 kW) alebo pomocou traktora (pohon cez vývodový hriadeľ, nie je súčasťou dodávky). Štiepač je preto univerzálny.

Do pripojovacej zásuvky pre napájací kábel je integrovaný fázový menič.

Vstavaný zdvíhač kmeňov je veľmi praktický, ľahko sa s ním zdvihnú aj ťažké kmene. Zdvíhač kmeňov sa dá zaistiť v hornej polohe, keď nie je potrebný, a v tejto polohe slúži ako druhé ochranné zábradlie.

Valec je možné bez problémov spustiť do výšky 1,99 m. Štiepačka dreva pracuje s 2 rýchlosťami: Rýchla rýchlosť pre pohyb k drevu a pomalšia rýchlosť pre proces štiepania.

Pomocou základného pružinového mechanizmu je možné zariadenie prevádzkovať v 2 rôznych režimoch:

Štiepací klin sa po uvoľnení ovládacej páky automaticky vráti do vopred určenej polohy (možno ju krokovo meniť pomocou páky). To umožňuje rýchlu a efektívnu prácu, pretože klin nemusíte manuálne vracieť hore. Pri tomto režime prevádzky je potrebné vybrať pružinu.

Štiepací klin zostane v polohe po uvoľnení ovládacej páky a vráti sa hore až po zatlačení ovládacej páky nahor. Pre túto funkciu musí byť vložená pružina. Súčasťou dodávky je priečny klin. V rámci Európskej únie nie je povolené používať tento priečny klin so štiepačkou dreva. Podľa najnovšej normy EÚ EN 609:2017 je všeobecne zakázané používať priečne klíny alebo viacnásobné štiepacie klíny na štiepačkách dreva.

Používanie priečneho klinu je na vlastné riziko a zodpovednosť.

Technické špecifikácie:

400-voltový motor s výkonom 5,5 kW

Štiepacia sila: max. 30 ton

Zdvíhač kmeňov: súčasťou balenia

4-cestný štiepací klin: súčasťou balenia

Prevádzkové režimy: 2

Obmedzenie zdvihu valca: nastaviteľné

Pohon: Elektromotor alebo vývodový hriadeľ (vývodový hriadeľ nie je súčasťou dodávky)

Hmotnosť: 400 kg

max. otvor pre poľená: 110 cm

Otáčky valca (PTO): max. 5,5 s / 9,5 s

Rýchlosť valca (elektrická): max. 7,5 s / 14,5 s

Priemer valca: 138 mm

Priemer piestnej tyče: 70 mm

Rozmery: 154x114x251 cm (DxŠxV)

Rozmery balenia: 98x68x200 cm (DxŠxV)

Hmotnosť vrátane balenia: 405 kg

Množstvo hydraulického oleja: cca 30 l (HLP46)