

TSCO-Power Harrow - Folding 500

Skladacia rotačná brána 500 cm

Kód tovaru: T89-6716



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/tSCO-skladacia-brana-500-skladacia-brana-500-cm>



Parametre

Názov	Hodnota
Pracovná šírka	5000 mm
Šírka	5200 mm
Počet motýk	40 pcs
Hmotnosť	3300 kg
Počet rozrývačov	3 pcs
Šírka vozovky	245 cm
Minimálne HP	280 hp

Popis

Rotačná brána je stroj na obrábanie pôdy so zvislými nožmi, ktoré sa plynule otáčajú doprava a doľava. Pripravuje sejbové lôžko; odstraňuje burinu a rastlinné zvyšky; mieša hnojivo; vytvára vodné kanály v hlbších vrstvách pôdy. Taktiež minimalizuje stratifikáciu. Rotačná brána neobraca pôdu, udržiava vlhkosť vo vnútri. Keďže nože sa pohybujú doprava aj doľava, nezadržiavajú žiadnu pôdu ani blato. Vertikálna prevádzka zvyšuje príjem vody do pôdy. Umožňuje koreňom rastlín rýchlejšie sa rozvíjať tým, že zabráňuje stratifikácii hlboko v pôde. Špeciálne nastavené zarovnanie nožov zvyšuje účinnosť a zároveň znižuje vibrácie. VYBAVENIE ŠTANDARD Univerzálny 3-bodový záves CAT III alebo CAT IV. 1 3/8" Z:21 drážkovaný vývodový hriadeľ Ochranný hriadeľ Prevodovka s 1000 ot./min. poskytuje otáčky rotora 279 ot./min. 300 mm dlhé, 15 mm hrubé, rýchlo nastaviteľné vysoko kvalitné nože. Hydraulicky nastaviteľný valec so škrabkou na blato Systém ochrany rotora (vyvinutý spoločnosťou Toscano; zabráňuje zamotaniu hadíc, šnúr, syn atď.) Systém proti zaseknutiu (zabráňuje zablokovaniu kameňa medzi rotormi). Hydraulicky plávajúca súprava hákov Nastaviteľný vyrovnávací profil. Spoje pred osciláciou. Pohyblivé a nastaviteľné bočné kryty. Odnímateľné bezpečnostné chrániče CE. Špeciálne vyladené zarovnanie nožov zvyšuje účinnosť a zároveň znižuje vibrácie.