

Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 1650-3

Zvarovaný podložný podložný podložie 165 cm



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/t89-12242>



Parametre

Meno	Jednotka
Pracovná šírka	1650 mm
Počet rozparovačov	3 pcs
Hmotnosť	691 kg
Pracovná hĺbka	450 mm
Požadovaný výkon	52-74 KW
Minimálne HP	70-100 hp

Popis

Podložie primárneho rezného zariadenia; trhá hlboké vrstvy pôdy. Posúva pôdu bez prevrátenia paralelne s jazdným smerom. Môže sa používať v tvrdej a zavalitej pôde. Rozbíja nepriepustnú vrstvu pôdy, ktorá zabraňuje prieniku vody a rastu koreňov. Hviezdny valec za zariadením vyhladzuje uvoľnený povrch pôdy.

- Nekazí pôdu; pôda si udržiava vlhkosť.
- Prelomí hlboké vrstvy pôdy; podporuje vertikálny rast koreňov pre rastliny.
- Poskytuje palivovú účinnosť v porovnaní s klasickým orným zariadením.
- Vetrание pôdy a vytvára vodnú nádrž pod povrchom.
- S rôznymi možnosťami valca, ponúka možnosť pripraviť cloddy pôdy v jednom priechode.