

## Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-5

Zváraný podložný podložný podložný podložok 233 cm



### Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Predaj

+421 918 233 200  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/t89-12197>



### Parametre

Meno	Jednotka
Pracovná šírka	2330 mm
Počet rozparovačov	5 pcs
Hmotnosť	915 kg
Minimálne HP	90-110 hp
Požadovaný výkon	66-81 KW
Pracovná hĺbka	450 mm

### Popis

Podložie primárneho rezného zariadenia; trhá hlboké vrstvy pôdy. Posúva pôdu bez prevrátenia paralelne s jazdným smerom. Môže sa používať v tvrdej a zavalitej pôde. Rozbíja nepriepustnú vrstvu pôdy, ktorá zabraňuje prieniku vody a rastu koreňov. Hviezdny valec za zariadením vyhladzuje uvoľnený povrch pôdy.

- Nekazí pôdu; pôda si udržiava vlhkosť.
- Prelomí hlboké vrstvy pôdy; podporuje vertikálny rast koreňov pre rastliny.
- Poskytuje palivovú účinnosť v porovnaní s klasickým orným zariadením.
- Vetrание pôdy a vytvára vodnú nádrž pod povrchom.
- S rôznymi možnosťami valca, ponúka možnosť pripraviť cloddy pôdy v jednom priechode.