

## Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 2330-7

Zváraný podložný podložný podložný podložok 233 cm



### Company seat

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Sales

+34 667 954 677  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/t89-12243>



### Parameters

Name	Unit
Pracovná šírka	2330 mm
Počet rozparovačov	7 pcs
Hmotnosť	990 kg
Pracovná hĺbka	450 mm
Požadovaný výkon	91-118 KW
Minimálne HP	110-160 hp

### Description

Podložie primárneho rezného zariadenia; trhá hlboké vrstvy pôdy. Posúva pôdu bez prevrátenia paralelne s jazdným smerom. Môže sa používať v tvrdej a zavalitej pôde. Rozbija nepriepustnú vrstvu pôdy, ktorá zabraňuje prieniku vody a rastu koreňov. Hviezdny valec za zariadením vyhladzuje uvoľnený povrch pôdy.

- Nekazí pôdu; pôda si udržiava vlhkosť.
- Prelomí hlboké vrstvy pôdy; podporuje vertikálny rast koreňov pre rastliny.
- Poskytuje palivovú účinnosť v porovnaní s klasickým orným zariadením.
- Vetrание pôdy a vytvára vodnú nádrž pod povrchom.
- S rôznymi možnosťami valca, ponúka možnosť pripraviť cloddy pôdy v jednom priechode.