

Toscano TSCO-SUBSOILER STANDARD - WELDED 3900-9

Zvarované podložné podložie s pevnou podložkou 390 cm



Company seat

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Sales

+34 667 954 677
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/t89-12245>



Parameters

Name	Unit
Pracovná šírka	3900 mm
Počet rozparovačov	9 pcs
Hmotnosť	1406 kg
Pracovná šírka	1406 mm
Požadovaný výkon	103-147 KW
Minimálne HP	140-200 hp

Description

Podložie primárneho rezného zariadenia; trhá hlboké vrstvy pôdy. Posúva pôdu bez prevrátenia paralelne s jazdným smerom. Môže sa používať v tvrdej a zavalitej pôde. Rozbija nepriepustnú vrstvu pôdy, ktorá zabraňuje prieniku vody a rastu koreňov. Hviezdny valec za zariadením vyhladzuje uvoľnený povrch pôdy.

- Nekazí pôdu; pôda si udržiava vlhkosť.
- Prelomí hlboké vrstvy pôdy; podporuje vertikálny rast koreňov pre rastliny.
- Poskytuje palivovú účinnosť v porovnaní s klasickým orným zariadením.
- Vetrание pôdy a vytvára vodnú nádrž pod povrchom.
- S rôznymi možnosťami valca, ponúka možnosť pripraviť cloddy pôdy v jednom priechode.