

## Bomet U540-2-H

2 m rotačná rukoväť s bočným pohybom



### Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

### Predaj

+421 918 233 200  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b07-1841>



### Parametre

Meno	Jednotka
Pracovná šírka	2000 mm
Počet rotavátorových čepelí	54 pcs
Hmotnosť	525 kg
Minimálne HP	75 hp
Bočný pohyb	1

### Popis

Rotátory s hydraulickým posunom Virgo sú určené na uvoľnenie a miešanie pôdy bez jej zvratu, na drvenie hrčiek, na rezanie buriny. Môže sa tiež použiť na miešanie minerálnych hnojív s pôdou na orných a zeleninových poliach. Disky s nožmi sú namontované na hriadeľ rotora s medzopriestorom 225 mm. Stroj je vybavený tradičným zadným ochranným krytom, ktorý obmedzuje uvoľňovanie pôdy a kameňov. Zvyšovanie krytu znižuje fragmentáciu pôdy a znižuje fragmentáciu pôdy v dôsledku vplyvu častíc pôdy na kryt. Pracovná hĺbka (12 cm) je určená bočnými šmykmi alebo podpernými kolesami. Veľmi dôležitým parametrom stroja je rotačná rýchlosť nožovej šachty, ktorá je 265 rpm. Hydraulický posun, ktorý je 56 cm, umožňuje obísť prekážky a vyhnúť sa poškodeniu rastlín traktora pri používaní stroja, napr v sade. Rotavátor je štandardne vybavený PTO hriadeľom.