

**YM347 FR-OR**

Traktor 47 koní s ochranným rámom

Kód tovaru: Y95-6932

**Predajca**

Agrohof Kft.  
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.  
DIČ: 25366895-2-03  
IČ DPH: HU25366895

**Predaj**

+36 56 770 010  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/ym347-fr-or-tracto-47-hp-s-ochrannou-klietkou>

**Parametre**

| Názov                              | Hodnota                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hmotnosť                           | 2085 kg                           |
| Šírka                              | 1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm |
| Výška                              | 2380 mm                           |
| Dĺžka                              | 3715 mm                           |
| Hydraulický tlak                   | 167 bar                           |
| Počet valcov                       | 4 pcs                             |
| Batéria                            | 12V/70 Ah                         |
| Rýchlosť                           | 25.9 KM/H                         |
| Rázvor kolies                      | 197 cm                            |
| Objem motora                       | 2189 cm3                          |
| Prenos                             | Mechanical Full Synchronized      |
| Motor                              | 4TNV88C                           |
| Prevodový pomer                    | 12F+12R (incl. Creep) .           |
| Krútiaci moment                    | 142.6 Nm                          |
| Výkon motora traktora              | 35 KW                             |
| Generátor                          | 12V/55 A                          |
| Brzdový systém                     | Multiple Wet Brake Disk .         |
| Jazda                              | Selectable 4WD .                  |
| Kruh otáčania                      | Left: 4.720 / Right: 4.760 mm     |
| Výkon vývodového hriadeľa          | 26.5 kW                           |
| Otáčky zadného vývodového hriadeľa | 540/750 RPM                       |
| Objem palivovej nádrže             | 48 L                              |
| Čerpadlo riadenia                  | 21.5 L/min                        |
| Hydraulické pripojenie / pár       | 2 Sets .                          |
| 3-bodová zdvíhacia kapacita        | 1450 kg                           |
| Svetlá výška                       | Min. 227 - Max. 336 mm            |
| Objem nádrže na hydraulický olej   | 29 L                              |
| Kapacita hydro čerpadla            | 38.5 l/min                        |

| Názov                          | Hodnota  |
|--------------------------------|----------|
| Hydraulické čerpadlá           | 17 l/min |
| Ťažná kapacita - Nepoškodené   | 3000 kg  |
| Ťažná kapacita - Poškodené     | 6000 kg  |
| Max. zaťaženie prednej nápravy | 1200 kg  |
| Max. zaťaženie zadnej nápravy  | 2800 kg  |
| Maximálna povolená hmotnosť    | 3660 kg  |
| Výkon traktora                 | 47 HP    |

## Popis

Japonská prémiová kvalita!

5-ročná plná záruka! Financovanie je možné s 0 % úrokovou sadzbou! Jedinou sériou Yanmar, ktorá je momentálne dostupná s mechanickou prevodovkou a iba s ochranným rámom, je séria YM, ktorá je k dispozícii vo verziách s výkonom 47 a 60 koní. Zdvihový objem motora je vo svojej triede vynikajúci, s 2,2-litrovými motormi so vstrekaním common rail u modelu YM347 a 3,3-litrovými motormi so vstrekaním common rail u modelu YM359. Na rozdiel od preplňovaných motorov táto funkcia poskytuje vysoký výkon pri nízkych otáčkach motora, dlhšiu životnosť motora, nízke zahrievanie a o 30 - 40 % nižšiu spotrebu paliva. 12 / Je vybavený 12-stupňovou synchronizovanou prevodovkou so smerovým radením. Má tiež veľmi pomaly stúpavé prevody a prevody vhodné na použitie na cestách, takže je možné stroj použiť kdekoľvek. Vďaka vlastnému motoru, prevodovke, hydraulike a mostíkom zaručujú vysokú kvalitu, vynikajúce inžinierstvo a nadpriemernú kvalitu svojich strojov v porovnaní s inými značkami.

Elektronicky riadený pohon všetkých kolies a uzávierka diferenciálu umožňujú lepšiu trakciu a manévrovateľnosť vo všetkých situáciách. Dva páry hydraulických okruhov v zadnej časti stroja, z ktorých jeden má plavák, je možné ovládať pomocou hydraulických pák. Stroj má zadný vývodový hriadeľ (540 ot./min.). Má veľmi širokú škálu použitia, od obcí, chovu hospodárskych zvierat, lesníctva, záhradníctva, záhradníctva, ornej pôdy a malých fariem až po komunálne práce, vďaka čomu je univerzálnym strojom pre všetky oblasti.