

Yanmar YM347 FR-OR

Traktor 47 ks s rolovacou kľetkou



Company seat

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Sales

+34 667 954 677
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/y95-6932>



Parameters

| Name | Unit |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hmotnosť | 2085 kg |
| Motor | 4TNV88C |
| Počet valcov | 4 pcs |
| Veľkosť motora | 2189 cm ³ |
| Krútiaci moment | 142.6 Nm |
| Generátor | 12V/55 A |
| Batéria | 12V/70 Ah |
| Prenos | Mechanical Full Synchronized |
| Brzdový systém | Multiple Wet Brake Disk . |
| Pohon | Selectable 4WD . |
| Kruh otáčania | Left: 4.720 / Right: 4.760 mm |
| Prevodový pomer | 12F+12R (incl. Creep) . |
| Rýchlosť | 25.9 KM/H |
| Ťažná kapacita - nerozbitá | 3000 kg |
| Vlečná kapacita - rozbitá | 6000 kg |
| Predné zaťaženie nápravy Max. | 1200 kg |
| Zadné zaťaženie nápravy Max. | 2800 kg |
| Maximálna povolená hmotnosť | 3660 kg |
| PTO Výkon | 26.5 kW |
| Zadná PTO Rýchlosť | 540/750 RPM |
| Objem palivovej nádrže | 48 L |
| Objem hydraulickej nádrže na olej | 29 L |
| Kapacita vodnej energie Čerpadlo | 38.5 l/min |
| Riadiace čerpadlo | 21.5 L/min |

| Name | Unit |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Hydraulické čerpadlá | 17 l/min |
| Hydraulické tlaky | 167 bar |
| Hydraulické spojenie / pár | 2 Sets . |
| 3-bodová zdvihová kapacita | 1450 kg |
| Dĺžka | 3715 mm |
| Šírka | 1.420 - 1.723 (adjustable rim) mm |
| Svetlá výška | Min. 227 - Max. 336 mm |
| Rázvor | 197 cm |
| Výška | 2380 mm |
| Motorový výkon traktora | 35 KW |
| Výkon traktora | 47 HP |

Description

Japonská Premium kvalita!

5 Rok plná záruka! Financovanie je k dispozícii s 0% APR! Jediná séria Yanmar v súčasnej dobe k dispozícii s mechanickým prenosom a len s roll klietky je rad YM, k dispozícii vo verzii 47 a 60 HP. Zdvihový objem motora je vynikajúci pre svoju triedu, s 2,2 litrami na vstupe do spoločných železničných motorov YM347 a 3,3 litrami na vstupe do spoločných železničných motorov YM359. Na rozdiel od turbodúchavých motorov, táto funkcia poskytuje vysoký výkon pri nízkych otáčkach motora, dlhšiu životnosť motora, nízku výrobu tepla a 30 - 40% nižšiu spotrebu paliva. 12 // Je vybavený 12-rýchlostnou, synchronizovanou, smerovou prevodovkou. Má tiež veľmi pomalé lezenie ozubených kolies a ozubených kolies vhodných na cestnú prevádzku, takže implementácia môže byť použitá kdekoľvek. Vďaka vlastnému motoru, prevodovke, hydraulike a mostom zaručujú vysokú kvalitu, vynikajúcu technickú a nadpriemernú kvalitu na svojich strojoch v porovnaní s inými značkami.

Elektronicky riadený pohon všetkých kolies a uzáver diferenciálu umožňujú lepšiu trakciu a manévrovateľnosť vo všetkých situáciách. 2 páry hydraulických obvodov na zadnej strane stroja, z ktorých jeden má plavák, sa môžu ovládať pomocou hydraulických pák. Stroj má zadné PTO (540 RPM). Má veľmi širokú škálu aplikácií, od obcí, chovu hospodárskych zvierat, lesného hospodárstva, záhradníctva, poľnohospodárstva, ornej pôdy a malých poľnohospodárskych podnikov až po obecné práce, čím sa stáva univerzálnym strojom pre všetky polia.