

JX-102RS

Drvič dreva / záhradný drvič

Kód tovaru: J33-10283



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/z%C3%A1hradn%C3%BD%20drvi%C4%8D%20dreva%20jx-102rs>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	920 kg
Priemer rotora	900 mm
RPM	540 rpm
Výkon traktora	min 70 HP
Výška vyhadzovania	2650 mm

Popis

Jansen JX-102RS je novinkou v našom rade drvičov. Vďaka hydraulickému podávaniu je tlačenie, stláčanie atď. minulosťou; 2 valce to urobia za vás. Rýchlosť podávacích valcov je možné plynule nastavovať pomocou regulačného ventilu. To je dôležité na prispôsobenie rýchlosti podávania priemeru drveného materiálu. Menšie priemery je možné podávať rýchlejšie ako väčšie priemery.

Ak sa podávač zasekne, je možné späť otáčať podávaním pomocou veľkej páky na zásobníku. Okrem toho je možné podávanie vypnúť pomocou tejto páky. Jednotka je napájaná hydraulickým systémom traktora; je potrebné tlakové prírodné potrubie a beztlakové spätné potrubie, alebo alternatívne dvojčinná riadiaca jednotka. Podávacie valce vyžadujú výkon motora na liter približne 10 l/min alebo viac.

Drvič je dodávaný s vývodovým hriadeľom. Na jednej strane vývodového hriadeľa je zabudovaný strižný kolík, ktorý slúži ako bezpečnostný bod v prípade zablokovania alebo preťaženia. To znamená, že je možné bez problémov použiť aj väčšie traktory s výkonom viac ako 150 koní.

Výkon motora by mal byť najmenej 70 koní. Vývodový hriadeľ musí mať otáčky 540 ot./min.

Násypka má otvor 114 x 75 cm; otvor v spodnej časti pred valcami je 39 x 26 cm. Dokáže drviť čerstvé drevo s maximálnym priemerom približne 18 - 20 cm. Mnoho konkurentov uvádza maximálny priemer drvenia ako rozmer dna násypky, táto hodnota je však nereálna a môže spustiť bezpečnostný mechanizmus vo vývodovom hriadeľi.

Zadnú časť násypky možno ľahko vyklopiť nahor a zaistiť závlačkou pre jednoduchú prepravu.

Jednotka má dizajn s nenáročnou údržbou; kryt zotrvačníka môžete úplne otvoriť odskrutkovaním iba jednej skrutky, čím získate prístup k 4 rezacím nožom. Tieto rezacie nože sú obojstranné, takže sa dajú v prípade potreby otočiť. Zotrvačník má priemer približne 90 cm a čistú hmotnosť približne 120 kg a má namontované krídla, ktoré vytvárajú neuveriteľne silné sanie, ktoré nakoniec vytlačí triesky z žľabu. Vďaka tomuto silnému saníu je upchatie drviacej jednotky prakticky nemožné.

Výhodný žľab má výhozovú výšku približne 265 cm (plus výška spodného závesu) a je možné ho otáčať o 360 stupňov. Uhol výhozu sa dá tiež jednoducho meniť. Jansen JX-102RS vyhadzuje drvený materiál až do vzdialenosti 10 metrov!

Drvič bol navrhnutý na pripojenie k 3-bodovému závesu a je možné ho používať od kategórie II.

Technické špecifikácie:

Výkon traktora: min. 70 HP

Prietok hydrauliky: od 10 l/min.

Upevnenie: 3-bodové uchytenie z kategórie II

Vývodový hriadeľ: v cene

Otáčky: 540

Počet čepelí: 4 čepele, 1 protičepeľ

Priemer rotora: 90 cm

Hmotnosť rotora: cca 120 kg

Dĺžka plniaceho otvoru: 140 cm

Rezaný materiál: Ø 180-200 mm (v závislosti od stavu a druhu dreva)

Výška plniaceho žľabu: 60 cm (od dna po spodný okraj násypky)

Výška vyhadzovania: 265 cm

Podávanie: (cez hydrauliku traktora) 2 hydraulickými podávacími valcami

Rozmery po zložení (otvorený násypník): 275 x 142 x 265 cm (D x Š x V)

Rozmery po zložení (prepravná poloha): 200x135x265 cm (DxŠxV)

Hmotnosť: cca 920 kg

Rozmery balenia: cca 218 x 145 x 140 cm (D x Š x V)

Hmotnosť vrátane balenia: cca 1025 kg

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ:

Traktorový drvič nie je ideálny na ihličovité materiály, ako je smrek, borovica alebo céder, a požadovaný výsledok nemusí byť dosiahnutý ani pri vrbe. Tieto materiály sú jednoducho príliš mäkké pre podávacie valce a zotrvačník, čo môže viesť k slabému výkonu. Lepší výsledok sa dá určite dosiahnuť pridaním konárov alebo spracovaním určitých priemerov, ale to často nie je uspokojivé.

Taktiež na výrobu drevnej štiepky určenej pre systém vykurovania drevnou štiepkou je traktorový drvič dosť nevhodný, pretože neprodukuje štandardizovanú drevnú štiepku. Veľkosť drevnej štiepky závisí od druhu dreva a typu drviča a môže byť nepravidelná, najmä pri vláknotom, tenkom alebo ihličkovitom materiáli. Použitie štandardizovanej drevnej štiepky je v systémoch vykurovania drevnou štiepkou bežné, ale vyžaduje si špeciálne drviče, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v oveľa vyššej cenovej kategórii.