

JX-72RS

Drvič dreva / záhradný drvič

Kód tovaru: J33-10282



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/z%C3%A1hradn%C3%BD%20drvi%C4%8D%20dreva%20jx-72rs>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	695 kg
Priemer rotora	720 mm
RPM	540 rpm
Maximálny priemer stromu	16 cm
Výkon traktora	min. 55 HP
Výška vyhadzovania	2100 mm

Popis

Jansen JX-72RS je novinkou v našom rade drvičov. Práca s týmto zariadením je skutočným potešením vďaka hydraulickému systému podávania. S týmto modelom je podávanie, tlačenie atď. minulosťou; 2 podávacie valce sa o to postarajú samy. Rýchlosť podávacích valcov je možné plynule nastavovať pomocou regulačného ventilu. To je dôležité na prispôbenie rýchlosti podávania priemeru drveného materiálu. Menšie priemery je možné podávať rýchlejšie ako väčšie priemery.

Ak sa podávač zasekne, je možné obrátiť smer podávania pomocou veľkej páky na zásobníku. Navyše je možné podávanie vypnúť touto pákou. Jednotka je napájaná hydraulickým systémom traktora; je potrebné tlakové prírodné potrubie a beztlakové spätné potrubie, alebo alternatívne dvojčinná riadiaca jednotka a prietok najmenej 10 l/min.

Drvič je dodávaný s vývodovým hriadeľom. Na jednej strane vývodového hriadeľa je zabudovaný strižný kolík, ktorý slúži ako bezpečnostný bod v prípade zablokovania alebo preťaženia. To znamená, že je možné bez problémov použiť aj väčšie traktory s výkonom viac ako 100 koní.

Výkon motora by mal byť najmenej 55 koní. Vývodový hriadeľ musí mať otáčky 540 ot./min.

Násypka má otvor hore 91 x 70 cm; dole má otvor rozmer 21 x 29 cm. Dokáže drviť čerstvé drevo s maximálnym priemerom približne 16 cm. Mnoho konkurentov uvádza maximálny priemer drvenia ako rozmer dna násypky, táto hodnota je však nereálna a môže spustiť bezpečnostný mechanizmus vo vývodovom hriadeľi.

Zadnú časť násypky možno ľahko vyklopiť nahor a zaistiť závlačkou pre jednoduchú prepravu.

Jednotka má veľmi nenáročnú konštrukciu na údržbu; kryt zotrvačníka môžete úplne otvoriť odskrutkovaním iba jednej skrutky, čím získate prístup k 4 rezacím nožom. Tieto rezacie nože sú obojstranné, takže sa dajú v prípade potreby otočiť. Zotrvačník má čistú hmotnosť 96 kg a je vybavený krídlami, ktoré vytvárajú neuveriteľne silné sanie, ktoré nakoniec vytlačí triesky z žľabu. Vďaka tomuto silnému saniu je upchatie drviacej jednotky prakticky nemožné.

Výhodný žľab má výšku približne 217 cm (plus výška spodného závesu) a je otočný o 360 stupňov. Uhol vyhadzovania sa dá tiež jednoducho meniť. Jansen JX-72RS dokáže vyhodiť drvinu až do vzdialenosti 5 metrov!

Drvič bol navrhnutý na pripojenie k 3-bodovému závesu a je možné ho používať od kategórie II.

Technické špecifikácie:

Výkon traktora: min. 55 HP

Rezaný materiál: Ø do 160 mm

Upevnenie: 3-bodové uchytenie z kategórie II

Vývodový hriadeľ: v cene

Otáčky: 540

Počet čepelí: 4 čepele, 1 protičepeľ

Priemer rotora: 72 cm

Hmotnosť rotora: 96 kg

Dĺžka plniaceho otvoru: 90 cm

Max. priemer dreva: 16 cm

Výška plniaceho žľabu: 70 cm (spodný okraj, mení sa podľa nastavenia nožičiek)

Výška vyhadzovania: 210 cm

Dávkovanie: (cez hydrauliku traktora) 2 hydraulickými podávacími valcami (10 l/min.)

Rozmery po zložení: 290x125x220 cm (DxŠxV)

Prepravné rozmery: 215 x 125 x 210 cm (D x Š x V)

Hmotnosť: cca 695 kg

Rozmery balenia: cca 220 x 140 x 150 cm (D x Š x V)

Hmotnosť vrátane balenia: cca 776 kg

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ:

Traktorový drvič nie je ideálny na ihličkovité materiály, ako je smrek, borovica alebo céder, a požadovaný výsledok nemusí byť dosiahnutý ani pri vrbe. Tieto materiály sú jednoducho príliš mäkké pre podávacie valce a zotrvačník, čo môže viesť k slabému výkonu. Lepší výsledok sa dá určite dosiahnuť pridaním konárov alebo spracovaním určitých priemerov, ale to často nie je uspokojivé.

Taktiež na výrobu drevnej štiepky určenej pre systém vykurovania drevnou štiepkou je traktorový drvič dosť nevhodný, pretože neprodukuje štandardizovanú drevnú štiepku. Veľkosť drevnej štiepky závisí od druhu dreva a typu drviča a môže byť nepravidelná, najmä pri vláknotom, tenkom alebo ihličkovitom materiáli. Použitie štandardizovanej drevnej štiepky je v systémoch vykurovania drevnou štiepkou bežné, ale vyžaduje si špeciálne drviče, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v oveľa vyššej cenovej kategórii.