

Z656-3

Vyorávač zemiakov (2 riadky, 0,700-0,750 m, 1 dopravník)

Kód tovaru: B07-0500



Predajca

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/z656-3-vyor%C3%A1va%C4%8D-zemiakov-2-riadkov%C3%BD-0700-0750-m-1-dopravn%C3%ADk-1>



Parametre

Názov	Hodnota
Hmotnosť	650 kg
Minimálne HP	50 hp
Pohonný mechanizmus	tractor PTO
Vzdialenosť medzi riadkami	700-750 mm

Popis

Dopravníkové vykopávky (2-radové) Upus sú dvojradové stroje namontované na trojbodovom závesnom systéme a poháňané vývodovým hriadeľom traktora. Vykopávač je prispôsobený pre traktor vybavený závesným systémom II a III kat. Pre stabilnú prevádzku a prepravu je vykopávač vybavený kolesami so širokým rozstupom. Správne umiestnené radlice vykopávajú dva susedné hrebene a bočné radličky namontované v stroji odrežú prebytočnú pôdu a zvyšky lišajníkov. Podrezaný hrebeň sa posúva na preosievací pás. V dôsledku pohybu a trasenia pásu sa hrebeň drví a pôda sa preosieva cez dopravníkové tyče so súčasným prechodom vykopaných hľúz/koreňov rastlín smerom k zadnej časti stroja. V vykopávke sa nachádza jeden alebo dva preosievacie dopravníky s gumovým krycím pásom, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia hľúz alebo vykopaných koreňov. V zadnej časti vykopávky sa nachádzajú správne profilované rošty žľabu, ktoré smerujú vykopané zemiaky na hrebeň za vykopávkou. Rošty žľabu umožňujú také umiestnenie vykopaných hľúz/koreňov rastlín, ktoré znižuje možnosť poškodenia hľuzy/koreňa pneumatikami traktora pri ďalšom prechode. Stroj je možné použiť na plantážach so vzdialenosťou medzi riadkami: 62,5 - 67,5 alebo 70 - 75 cm.