

Bomet Z656-4

Zemiakový digger (2 riadky, 0,7-0,75 m, 2 dopravníky)



Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b07-0502>



Parametre

Meno	Jednotka
Vzdialenosť medzi riadkami	700-750 mm
Hmotnosť	690 kg
Minimálne HP	55 hp
Pohonné zariadenia	tractor PTO

Popis

Dopravné kopačky (2-riadok) Upus je dvojrádový stroj namontovaný na trojbodovom závesnom systéme a poháňaný hnacou hriadeľom traktora. Digger je prispôbený pre traktor vybavený závesným systémom II a III mačky. Pre stabilnú prevádzku a dopravu je tigr vybavený širokým odstupom cestných kolies. Vhodné umiestnenie pluhshare vykopáva dva príľahlé hrebene a bočné kultivátory namontované v stroji odrezať prebytočnú pôdu a lišajníky zvyšky. Podsekaný hrebeň prechádza na preosiaty pás. V dôsledku pohybu a pretrepania pásu sa hrebeň rozdrví a pôda sa preosieva cez dopravníkové tyče a súčasne prechádza rastlinným tuberom/koreňom vykopaným smerom dozadu stroja. V bagre sa nachádza jeden alebo dva preosievacie dopravníky s gumovým pásom na zníženie rizika poškodenia hlúzu alebo koreňov vykopaných na minimum. Na zadnej strane tigra sú správne profilované kotlety, ktoré vedú vykopané zemiaky na hrebeň za tigrom. Rošty padáka umožňujú takéto umiestnenie rastlinných hlúzov / koreňov vykopaných, čím sa znižuje možnosť poškodenia hlúzy / koreňa v pneumatikách traktora počas ďalšieho prechodu. Stroj je možné použiť na plantážach so vzdialenosťou medzi radmi: 62,5