

## Bomet Z656-5

### Dopravní kopačky (2-riadok) Upus



#### Sídlo spoločnosti

Agrohof Kft.  
6064 Tiszauug, Bokros tanya 16.

#### Predaj

+421 918 233 200  
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b07-12471>



#### Parametre

Meno	Jednotka
Počet riadkov	2 row
Pracovná hĺbka	200 mm
Vzdialenosť medzi riadokmi	850-900 mm
Vzdialenosť medzi rezačmi	1800 mm
Počet dopravníkových pásov	1 pcs
Hmotnosť	770 kg
Minimálne HP	65 hp
Požadovaný výkon	48 KW

#### Popis

Dopravné kopačky (2-riadok) Upus je dvojrádový stroj namontovaný na trojbodovom závesnom systéme a poháňaný hnacou hriadeľom traktora. Digger je prispôbený pre traktor vybavený závesným systémom II a III mačky. Pre stabilnú prevádzku a dopravu je tigr vybavený širokým odstupom cestných kolies. Vhodné umiestnenie pluhshare vykopáva dva príľahlé hrebene a bočné kultivátory namontované v stroji odrezať prebytočnú pôdu a lišajníky zvyšky. Podsekaný hrebeň prechádza na preosiaty pás. V dôsledku pohybu a pretrepania pásu sa hrebeň rozdrví a pôda sa preosieva cez dopravníkové tyče a súčasne prechádza rastlinným tuberom/koreňom vykopaným smerom dozadu stroja. V bagre sa nachádza jeden alebo dva preosievacie dopravníky s gumovým pásom na zníženie rizika poškodenia hlúz alebo koreňov vykopaných na minimum. Na zadnej strane tigra sú správne profilované kotlety, ktoré vedú vykopané zemiaky na hrebeň za tigrom. Rošty padáka umožňujú takéto umiestnenie rastlinných hlúzov / koreňov vykopaných, čím sa znižuje možnosť poškodenia hlúzy / koreňa v pneumatikách traktora počas ďalšieho prechodu. Digger môže byť vybavený zemiakmi alebo vegetables podiel. Stroj môže byť použitý na plantážach so vzdialenosťou medzi radmi: 85 - 90 cm.