

Z656-6

Dopravníkové bagre (2-radové) Upus

Kód tovaru: B07-12472

**Predajca**

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/produkt-sk/z656-6-dopravnikove-rypadla-2-riadkove-upus-3>

**Parametre**

Názov	Hodnota
Počet riadkov	2 row
Pracovná hĺbka	200 mm
Vzdialenosť medzi riadkami	850-900 mm
Vzdialenosť medzi nožmi	1800 mm
Počet dopravných pásov	2 ks
Hmotnosť	950 kg
Minimálne HP	65 hp
Požadovaný výkon	48 KW

Popis

Dopravníkové vykopávky (2-radové) Upus sú dvojradové stroje namontované na trojbodovom závesnom systéme a poháňané vývodovým hriadeľom traktora. Vykopávač je prispôsobený pre traktor vybavený závesným systémom II a III kat. Pre stabilnú prevádzku a prepravu je vykopávač vybavený kolesami so širokým rozstupom. Správne umiestnené radlice vykopávajú dva susedné hrebene a bočné radličky namontované v stroji odrežú prebytočnú pôdu a zvyšky lišajníkov. Podrezaný hrebeň sa posúva na preosievací pás. V dôsledku pohybu a traseňa pásu sa hrebeň drví a pôda sa preosieva cez dopravníkové tyče so súčasným prechodom vykopaných hľúz/koreňov rastlín smerom k zadnej časti stroja. V vykopávke sa nachádza jeden alebo dva preosievacie dopravníky s gumovým krycím pásom, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia hľúz alebo vykopaných koreňov. V zadnej časti vykopávky sa nachádzajú správne profilované rošty žľabu, ktoré smerujú vykopané zemiaky na hrebeň za vykopávkou. Rošty žľabu umožňujú také umiestnenie vykopaných hľúz/koreňov rastlín, ktoré znižuje možnosť poškodenia hľuzy/koreňa pneumatikami traktora pri ďalšom prejazde. Vyorávač môže byť vybavený radličkou na zemiaky alebo zeleninu. Stroj je možné použiť na plantážach so vzdialenosťou medzi riadkami: 85 - 90 cm.