

Bomet Z656

Suchár zemiakový (1 riadok)



Company seat

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Sales

+34 667 954 677
info@agrohof.com

<https://agrohof.sk/sku/b07-0499>



Parameters

Name	Unit
Vzdialenosť medzi riadkami	625-675 mm
Hmotnosť	245 kg
Minimálne HP	25 hp
Pohonné zariadenia	tractor PTO

Description

Regulátor pohybu (1-rad) Upus je jednoradový stroj namontovaný na trojbodovom závesnom systéme a poháňaný hnacím hriadeľom traktora. Digger je prispôsobený pre traktor vybavený systémom zavesenia II mačky. Stroj je vybavený kolieskami (kovom alebo gumou) s nastavením hĺbky kotla. Ridge so zemiakmi je vykopaný správne usporiadaný podiel, potom prešiel do preosievacieho pásu. V dôsledku pohybu a pretrepania pásu sa hrebeň rozdrví a pôda sa preosieva cez dopravníkové tyče a súčasne prechádza rastlinným tuberom/koreňom vykopaným smerom dozadu stroja. V zadnej časti jastraba je správne profilovaný padák rošt, ktorý usmerňuje vykopané zemiaky na hrebeň za jastrabom. Rošt padáka umožňuje takéto umiestnenie vykopaných zemiakových hľuzov na obmedzenie poškodenia pneumatík traktora počas ďalšieho prechodu. Stroj sa môže používať na plantážach so vzdialenosťou medzi radmi: 62,5 a 67,5 cm. Sprievodca môže byť vybavený dopravníkovým pásom s gumovým krytom na zníženie poškodenia tuberom na minimum.